



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Régulateur de tension automatique

Le R1 USB est conçu pour protéger les petits équipements électriques et électroniques sensibles.

Une solution simple et efficace

La gamme R1 USB régule et corrige automatiquement la tension électrique qui alimente les équipements connectés. Cette protection augmente significativement la durée de vie des appareils ainsi alimentés par un courant mieux régulé. Le R1 USB garantit une protection efficace contre les variations brusques de tension, les creux et les pics de tension.

Son chargeur USB, permet de recharger différents appareils mobiles.

Une technologie fiable

- Design robuste et compact
- Compatible avec les larges plages de tension d'entrée
- Délivre une tension stable
- Equipé d'un chargeur USB pour connecter vos appareils mobiles



CARACTERISTIQUES GENERALES

	R1 USB 600	R1 USB 1000	R1 USB 1500
Puissance	600 VA / 300 W	1000 VA / 500 W	1500 VA / 750 W
Prises FR/SCHUKO	3	3	3

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - LxH (mm)	180 x 95 x 119		
Poids net (kg)	1,36	1,60	1,96

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE

Tension	230 VAC
Plage de tension	184-284 VAC
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE

Régulation automatique de tension	± 10 %
Protection	Courts-circuits et surcharge

INDICATEURS LUMINEUX

Indicateur lumineux	3 voyants
---------------------	-----------

CHARGEUR USB

Nombre	1
Puissance totale	2.5 W (jusqu'à 5V/0.5A)

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit	< 40dB

NORMES

Standard	CE RoHS
EMC / LVD	EN 60730-1: 2011; EN61558-2-12:2011; EN61558-1:2005/A1:2009; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010+A1: 2015; EN 61000-4-2: 2009; EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010; EN 61000-4-4: 2012; EN 61000-4-5: 2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-11: 2004

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	2 ans
Références	63168 63169 63170



Infosec Communication
15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

